

MITEL

5201 | IP Phone

Telefone IP económico, de linha única



O Mitel® 5201 IP Phone é um telefone IP, de gama base, que permite um acesso fácil a serviços de telefonia e de mensagens de voz. Ideal para utilizadores ou localizações que requerem acesso a funcionalidades básicas de processamento de chamadas e de rede.

Para Utilizadores

Ocasionais e Áreas Comuns

O 5201 IP Phone foi especialmente concebido para utilizadores ocasionais e utilizadores com um reduzido volume de comunicação. Consiste também numa escolha acessível para áreas comuns como recepções ou salas de reunião, secções de produção e de venda a retalho, bem como escritórios de utilizadores com um reduzido volume de comunicação.

A Mais Vasta Gama de Telefones IP do Mercado

O 5201 IP Phone faz parte de uma série de telefones IP concebidos para satisfazer as diversas necessidades de comunicação de todos os utilizadores da empresa – desde telefones IP de gama base, a preços acessíveis, a equipamentos de rede sofisticados. Todos foram concebidos a pensar na ergonomia e na estética dos escritórios modernos.

Funcionalidades*

- Quatro teclas de função: Espera, Mensagem, Transferir/Conferência ou Remarcar, Volume
- Chamada em espera
- Transferência de chamadas
- Chamadas em conferência
- Acesso ao correio de voz – luz de mensagem em espera de grande visibilidade
- Controlo do volume do toque
- Montagem vertical



it's about **YOU**

QoS de Voz

Suporta 802.1p/q para melhor qualidade de serviço.

Opções de Alimentação

Disponível com adaptador de CA; aceita alimentação pela rede local (LAN), em conformidade com as normas (IEEE 802.3af), através do par de sinal ou de reserva.

Condições Ambientais

	Temperatura	Humidade
Funcionamento	+4°C - +40°C	34%
Armazenamento	-25°C - +66°C	15%

Normas de Regulamentação

EMC	CLASSE B (FCC-Parte 15)
Rede	FCC-Parte 68 (US), CS-03 (Canadá)

Requisitos do Sistema

- Mitel 3100 Integrated Communications Platform (ICP), Versão 4.0
- Mitel 3300 Integrated Communications Platform (ICP), Versão 3.3
- Mitel SX-200 Integrated Communications Platform (ICP), Versão 1.0
- Mitel SX-200 IP Node LIGHTWARE™ 19, Versão 3.1

Especificações do 5201 IP Phone

Portas	Adaptador de CA	Consumo	Tipo de processador	Velocidade do processador	Silicone	Pacote
1	Saída: 48 Vcc 250 mA Entrada: 110 V 50-60 Hz 220 V 50 Hz	1,7 W	ARM7TDMI	25 MHz	CMOS de 0.18µ	QFP

Tráfego de voz	Sinalização	Ethernet	Dimensão (C x L)	Peso	MTBF	Compressão
RTP sobre UDP	MI-NET sobre TCP	IEEE 802.1p/q	6,5" x 6" 16,5 cm x 15,25 cm	1,7 lbs 0,77 kg	10 anos	G.711

* Nem todas as características são suportadas em todas as plataformas IP. Consulte a folha informativa do 3100 ICP, a brochura do 3300 ICP, a brochura do SX-200 ICP e a folha informativa do SX-200 IP Node para informações mais detalhadas.

América do Norte (613) 529 2122 1 800 648 3579	Europa, Médio Oriente e África Vendas: 0870 9093030 Int.: +44 (0) 1291 430 000	América Latina (613) 592 2122 1 800 648 3579	Ásia do Pacífico Tel: +852 2508 9780 Fax: +852 2508 9232
---	---	---	---

www.mitel.com



Este DOCUMENTO É OFERECIDO A VOCÊ SOMENTE PARA FINS INFORMATIVOS. As informações contidas neste documento, tidas pela Mitel como precisas na data de sua publicação, estão sujeitas a alteração sem prévio aviso. A Mitel não assume qualquer responsabilidade por erros ou omissões eventualmente encontrados neste documento e não terá qualquer obrigação em relação a você por haver tornado este documento disponível, ou em função das informações nele contidas.

M MITEL (logomarca) é marca registrada da Mitel Networks Corporation. Os demais produtos e serviços são marcas registradas de seus respectivos titulares.

© Direitos Autorais 2004, Mitel Networks Corporation. Todos os Direitos Reservados.

GD 7775 PN 51005780RC-PG